

Klein aber fein



- Hochwertige Stahlgehäuse (Lichtgrau RAL 7035) mit kompletter Grundausstattung
- Optimale Zugänglichkeit für schnelle Installation: Nach Aufschließen der Tür können Seitenwände einfach nach vorne herausgezogen werden. So ist das Gehäuse von 3 Seiten problemlos zugänglich
- Installationsfertig montiert mit Glas- oder Stahl-Fronttür inkl. Schloss, mit 19"-Lochwinkeln vorne, Kabeleinführung durch Boden und Rückwand

Speziell für kleinere Netzwerke, Unterverteilungen und Etagenverteiler wurde das NT Mini Rack für die Standmontage entwickelt.

Material:

- Grundgehäuse: 1,25 mm Stahlblech
- Tür: 4 mm Einscheibensicherheitsglas
- Seitenwände: 0,75 mm Stahlblech
- 482,6 mm (19")-Lochwinkel: 1,5 mm Stahlblech

Oberfläche:

- Grundgehäuse, Seitenwände: Pulverlackierung Lichtgrau RAL 7035
- 482,6 mm (19")-Lochwinkel: galvanisch verzinkt

Verschluss:

- Sicherheitsverschluss

Lieferumfang:

- 1 Grundgehäuse mit 2 Bürstenleisten
- 1 Tür mit Schloss und Scharnierbefestigung
- 2 Seitenwände, passiv belüftet
- 2 x 482,6 mm (19")-Lochwinkel, vorne
- Stellfüße
- Erdungssatz, beigelegt

Belastbarkeit:

- Die NT Mini Racks sind mit 3 kg pro Höheneinheit belastbar

Nutzbare Innenmaß:

- 545 mm

Bestell-Nr.	7318680	7318690
Nutzbare Höhe HE (mm)	18 (910)	18 (910)
Außenabmessungen in mm (B x T)	570 x 600	
EXPRESS-Programm		
Lieferumfang		
Grundgestell mit Nivellierfüßen, Bürstenleiste im Boden und in der Rückwand, vorbereitetes Dach für zusätzliche Bürstenleiste oder Lüfter	1	1
482,6 mm (19")-Lochwinkel für frontseitige Montage	1	1
Seitenwände, passiv belüftet	2	2
Sichttür, vorne, mit Schloss	1	
Stahlblechtür, passiv belüftet, mit Schloss		1
Erdungssatz	1	1

Systemzubehör NT Boxen (ab Seite 82) und Systemzubehör allgemein (ab Seite 86)